

Нормативные документы

Внешний модуль приемника ГЛОНАСС / GPS «АвтоГРАФ-ГЛОНАСС», выпускаемый по ТУ 6811-002-12606363-2009, соответствует требованиям нормативных документов:

- ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний.
- ГОСТ Р 51318.24-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АЯ14.Н01545

Эксплуатация и хранение

Эксплуатация внешнего модуля приемника должна производиться в соответствии с правилами эксплуатации, изложенными в Руководстве по эксплуатации (Руководстве пользователя).

Хранение внешнего модуля приемника должно производиться в складских отапливаемых помещениях с регулируемой температурой окружающей среды от +5 до +35 °С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25 °С в течение всего гарантийного срока. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи (поставки) внешнего модуля приемника потребителю, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня выпуска внешнего модуля приемника.

Условия гарантийного обслуживания изложены в Гарантийном талоне (входит в комплект поставки) и в Руководстве по эксплуатации (Руководстве пользователя).

Основанием для гарантийного обслуживания является выданный в установленном порядке Гарантийный талон.

В случае отсутствия или наличия некорректных записей в графах гарантийного талона (дата продажи, подпись продавца и покупателя, печать продавца и т.п.), данный Гарантийный талон является недействительным.

Адрес изготовителя

ООО «ТехноКом»
454018, РФ, г. Челябинск, ул. Партизанская, 60
Тел.: (351) 270-25-50, 796-04-24 (факс)
E-mail: mail@tk-chel.ru Сайт: <http://www.tk-chel.ru>



Отметки изготовителя

Представитель ОТК изготовителя _____
(штамп ОТК)

Изготовитель: ООО «ТехноКом»

М.П.



ГЛОНАСС GPS

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА



ПАСПОРТ

ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ ПРИЕМНИКА
ГЛОНАСС / GPS
«АвтоГРАФ-ГЛОНАСС»
(ГеоС-1М)

ТУ 6811-002-12606363-2009



АЯ14

Сделано в России

ООО «ТЕХНОКОМ»
г. Челябинск

Основные сведения об изделии

Внешний модуль приемника ГЛОНАСС / GPS «АвтоГРАФ-ГЛОНАСС»

заводской номер _____ изготовлен _____ на предприятии
(дата изготовления)

ООО «ТехноКом».

Краткое описание изделия

Внешний модуль приемника ГЛОНАСС / GPS «АвтоГРАФ-ГЛОНАСС» – это компактный модуль, обеспечивающий прием навигационных данных со спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, а также глобальной навигационной системы GPS (NAVSTAR) и передачу этих данных через интерфейс RS-485. Модуль предназначен для совместного использования с бортовыми контроллерами мониторинга транспорта «АвтоГРАФ-GSM-CAN» всех серий, «АвтоГРАФ-GSM+» всех серий, «АвтоГРАФ-GSM» с серийного номера 76866 и выше, и «АвтоГРАФ-WiFi» с серийного номера 91100 и выше – производства ООО «ТехноКом».

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Навигационный приемник	ГеоС-1М (ООО «КБ «ГеоСтар навигация»)
Количество каналов приема	24
Работа со спутниковыми навигационными системами	• ГЛОНАСС L1-диапазон (1592-1610 МГц) • GPS (NAVSTAR) L1-диапазон (1575.42 МГц)
Чувствительность по слежению	–150 дБм
Тип антенны ГЛОНАСС/GPS	Внешняя
Среднее время до первого местоопределения, с	
• Холодный старт	36
• Теплый старт	29
• Горячий старт	4
• Повторный захват	1
Погрешности определения: Координат (при доверительной вероятности 0,67), м, не более:	
• в плане	3
• по высоте	5
Плановой скорости (при доверительной вероятности 0,67), см/с, не более:	5
Синхронизации секундной метки времени (при доверительной вероятности 0,997) к шкалам времени GPS, ГЛОНАСС, UTC, UTC(SU), нс, не более:	150
Интерфейс передачи данных	RS-485 (TIA/EIA-485-A)
Напряжение питания, В	от 10 до 30
Максимальное напряжение питания, В	40
Предельное кратковременное напряжение питания, В	45
Максимальный потребляемый ток, мА	120
Температурный диапазон, °C	от -40 до +80
Габаритные размеры, мм	60 x 70 x 35
Средний срок службы, лет	10

* Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при номинальном напряжении питания 12,0 ± 0,5 В, при условии видимости небосвода 95 % и при условии полной развернутости навигационных спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS (NAVSTAR).

Примечание:

- На точность определения текущих значений навигационных параметров влияют:
- геометрическое положение спутников относительно точки приема (геометрический фактор);
 - угол возвышения спутников над горизонтом;
 - отношение сигнал/шум по каждому принимаемому сигналу спутника;
 - характеристика точности спутника, передаваемая в кадре эфемерид;
 - условия распространения навигационных сигналов.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Внешний модуль приемника ГЛОНАСС / GPS «АвтоГРАФ-ГЛОНАСС»	1 шт.
2	Интерфейсный кабель RS-485	1 шт.
3	Антенна ГЛОНАСС	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.

Описание интерфейсного разъема

№	Подпись	Цвет провода в кабеле	Назначение
1	A	Оранжевый с белой полосой	RS-485 «А»
2	B	Коричневый с белой полосой	RS-485 «В»
3	⏏	Черный	Общий
4	+ ПИТ	Красный	+ Основного питания




Схема подключения к контроллеру серии «АвтоГРАФ-...»

