

Hyundai HD78 2013

RS485

Расширения RS485

RS485 - MODBUS

RS232

CAN

Расширения CAN

Настройка протокола CAN - основное

Настройка протокола CAN - дополнительные

Педаль акселератора, %

0,0

☐ Kickdown
☒ Холостой ход

☒ ID 0CF00300

% крут. момен. 0 %

Реж. крут. мом. 0

Engine Load, % 0

Моточасы, ч

.

☐ ID

Давление масла

.

☐ ID

Пробег до ТО, км

.

☐ ID

Обороты двигателя, rpm

0

☒ ID 0CF00400

☒ Фильтр. CAN (вход 3)

Мгновенный расход

0,0 л/ч

Положение дросселя

.

☒ ID 18FEF200

Температура воздуха

16,5

Давление воздуха

100 kPa

☒ ID 18FEF500

☐ Комбайн ПАЛЕССЕ

☒ Писать все возможные данные
☒ Активный режим CAN

Скорость ТС, км/ч

Колес K/K

0 50

☐ Круиз контроль
☒ Сцепление
☐ Тормоз

PTO State 00

C/C State 0

☒ ID 18FEF100

Расход топлива, л

.

☐ ID

Температуры

Охлаждающей жидкости 45

Масла .

Топлива 35

☒ ID 18FEEE00

Ман. давл. наад. 100 kPa

Абс. давл. наад. .

Темп. наадыва 42

☒ ID 18FEF600

Напряжение аккумуля.

.

☐ ID

Общий пробег, м

3364585

☒ ID 18FEC100

Уровень топлива

ID	% бака	АЦП

Идет сканирование CAN

Начать проверку

☒ Сканировать непрерывно

20

Период записи данных с CAN шины, сек. (30..3600; 0 - не писать)

Очистить поля

