



Педаль акселератора, %

0,0

☐ Kickdown

☐ Холостой ход

☒ ID 0CF00300

% крут. момен. 29 %

Реж. крут. мом. 8

Engine Load, % 0

Моточасы, ч

53,55

☒ ID 18FEE500

Давление масла

0 kPa

☒ ID 18FEEF00

Пробег до ТО, км

-

☐ ID

Обороты двигателя, грм

0

☒ ID 0CF00400

Фильтр. CAN (вход 3)

Мгновенный расход

0,0 l/h

Положение дросселя

0 %

☒ ID 18FEF200

Температура воздуха

37,0

Давление воздуха

100 kPa

☒ ID 18FEF500

Комбайн ПАЛЕССЕ

☒ Писать все возможные данные

☐ Активный режим CAN

Скорость ТС, км/ч

Колес K/K

0 0

☐ Круиз контроль

☐ Сцепление

☐ Тормоз

PTO State 00

C/C State 0

☒ ID 18FEF100

Расход топлива, л

-

☐ ID

Температуры

Охлаждающей жидкости 29

Масла -

Топлива -

☒ ID 18FEEEE00

Ман. давл. нагд. 100 kPa

Абс. давл. нагд. -

Темп. надува 24

☒ ID 18FEF600

Ном. тр. % кр. м. 4 %

☒ ID 18FEDF00

Напряжение аккумуля. 12,4

☒ ID 18FEF700

Общий пробег, м

-

☐ ID

Уровень топлива

ID	% бака	АЦП

Идет сканирование CAN

Начать проверку

☒ Сканировать непрерывно

30 Период записи данных с CAN шины, сек. (30..3600; 0 - не писать)

Очистить поля

