

ОРЕL ZAFIRA В

год: 2005 →

с и без - Keyless System

программа №: 184

от: 2013-08-26

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Капот	Паника штатной сир.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN-H	CAN-L	CANH	CANL	Авт. упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имит. откр. водитель. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	+	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр. замком при вкл. зажигания
+	+

Примечание: Для правильной работы функции подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелка.

Кнопки:   



АЛТЕРНАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ц.З.
АЛТЕРНАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТОВ
CAN2 подключать
CAN1 подключать
MASSA
+12В

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ:
МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ,
ПОДКЛЮЧИТЬ CANL И CANH.

CAN1

не подключать

зеленый pin35 CANH
черный разъем 42PIN
(или жгут в дверях водителя)

(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
черный разъем 42PIN
зелено-белый pin40

