Марка: **SKODA** Год: 13→ Модель: OCTAVIA III (NE) Модуль: CANIog 2013 P145_20 Программа №: **391** ot 2013-06-24 rev.01 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: MACCA, +12B / +24B, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H. 🧲 CAN2 подключать ЛЮБАЯ СИСТЕМА RS232 Tx RS232 Rx RS232 Rx RS232 Tx СИГНАЛИЗАЦИИ RS232 RX UART RX UART TX MACCA 9 ÷ 50V CAN1L CAN1H /НАВИГАЦИИ СОВМЕСТИМАЯ С MACCA ПРОТОКОЛОМ CANIog 🧲 CAN1 подключать **CANlog 2013** +12B / +24B MACCA CAN1 CAN1 CAN2 или = оранжевый-коричневый pin2 CANL коричнево-красный ріп42 черный разъем "С" на модуле ВСМ 73РІN (попеременное управление "поворотниками") черный разъем "А" 73PIN **оранжевый-зеленый ріп16 CANH оранжево-коричневый pin17 CANL** черный разъем "А" 73PIN оранжево-коричневый CANL **оранжево-черный pin1 CANH** бежевый разъем 17PIN оранжевый-зеленый САNН коричнево-желтый pin31 черный разъем "А" 73PIN (Альтернативный контроль бежевый разъем 17РІN или THE REAL PROPERTY OF THE PARTY ВСМ разъем